

LISTWY I NAROŻNIKI DO GLAZURY

Atest PZH :

- LISTWY MOSIĘŻNE :

MA56 - HK/B/1578/01/2008

- LISTWY ALUMINIOWE :

PA 38 - HK/B/1578/02/2008, PA 38 - HK/B/1578/03/2008

Stopy :

- MA56 mosiądz z grupy mosiądzów aluminiowych charakteryzujący się zwiększoną odpornością na śniedzenie (nie dotyczy to wersji polerowanych).
- PA38 stop aluminium obrobiony cieplnie (proces sztucznego starzenia) - zwiększa to właściwości mechaniczne, takie jak sztywność, odporność na zginanie, twardość o ok. 20% w stosunku do PA38 nie poddanego obróbce cieplnej.

Oznaczenia :

- Liczba przy oznaczeniu listew mocowanych w zaprawie to w przybliżeniu wysokość w mm od stopki do górnej krawędzi listwy na styku z płytką (max. grubość płytki jaką można łączyć z daną listwą musi być mniejsza od tego wymiaru).
- W przypadku listew płaskich, teowników oraz okucia K25 jest to szerokość listwy w mm.

Przeznaczenie :

- budownictwo mieszkaniowe

Zalecenia przy montażu okuć :

- bezpośrednio w zaprawie klejowej:
- wolne przestrzenie między okuciem a płytką uzupełnić zaprawą,
- przy okuciach schodowych, górna krawędź okucia nie powinna wystawać ponad powierzchnię płytek,
- po zakończeniu montażu możliwie szybko przemyć powierzchnię okuć czystą wodą.

Ograniczenia zastosowania :

- nie stosować w środowisku żrącym.

Czyszczenie i konserwacja :

- stosować preparaty obojętne o $pH > 7$, takie jak: Ludwik, Czyścik, Sidol lub specjalistyczne środki czyszcząco-konserwujące do mosiądzów lub aluminium, np. Kiwi do mosiądzów, Kiwi do srebra i aluminium. Nie stosować środków zawierających kwas solny, podchloryny, polikrzemiany, polifosforany, ługi.

Dobra jakość w dobrej cenie!